



隱視電控膜





• 空間不設限,隱私透明一眼瞬間

聚合物分散液晶(PDLC)做為顯示結構,兩層柔性(ITO)透明導電薄膜作為電極,電壓驅動瞬間實現透明和不透明的切換。

• 小宅大革命,用貼的輕隔間

新、舊建築玻璃隔間、門窗都可直接依聚所需來客 製尺寸,直接貼膜使用,對裝潢設計的彈性及高。

隱視電控膜

產品規格

厚度 mm	0.4~0.5		
環境電壓 V	110/220±5		
驅動電壓V	65±5		
開關次數	>100萬次		

• 大小坪數無限制,彈性開關創意玩轉

不論坪數大小,透過不同變壓器皆可彈性客製應用,另有壁開關、遙控器兩種選擇搭配,個別控制或一對多都可設定, 對設計師在空間規劃上,展現多變優勢。









玻璃輕隔間



商辦會議室



醫療透視窗



隱視電控膜

規格

						.,,,,,,,
適用面積(才數)	50	100	200	300	500	1000
瓦數 W	50	100	200	300	500	1000
尺寸 CM	16x12.2x9	21.5x12.2x9			25x23x10	
重量 KG	2	3	3.7	4	7.3	12.5

Uplus Life plus.



億高應用材料股份有限公司

Zirco Applied Materials Co., Ltd.

桃園市中壢區松勇路217號1樓 1F., No. 217, Songyong Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320010, Taiwan

\$ +886 3 4905680

+886 3 4905810

□ service@zirco-am.com.tw

www.globaluplus.com